



www.inter-pelles.com

ZA Est Lieu-dit Grube – 67730 CHATENOIS – Tél 03 88 58 30 50 – info@inter-pelles.com

TRIER EST DEVENU UNE NECESSITE



TERRE

CAILLOUX

GRAVATS

GALETS

COMPOST

DECHETS

DE FEU



Conception Robuste et astucieuse
Dans le but d'obtenir de
La Fiabilité et de l' Efficacité
Se caractérise par :



Une vibration des grilles en « ellipse » grâce à la conception de la trémie et du moteur électrique

Propose le choix de 2 vitesses de criblage

La vitesse rapide de criblage permet de pouvoir tamiser sans avoir le problème de colmatage des grilles avec de la matière humide



Données techniques

Poids : 1400 kgs

• Conception robuste

Dimensions compactes :

Long 3 m x largeur 1,50 m

Rendement : 20 à 35 m³/heure

• Fonctionnement moteur électrique par câblage

ou groupe électrogène 4,4 kW au démarrage

nécessaire et 2,2 kW en continu

Raccordement 16Ah prise CEE 400V

Performances :

• Hauteur chargement trémie de 2 m

• Largeur intérieur châssis de 2,80 m

• Surface de criblage 3,5 m²

• Rotation elliptique du tamis 2 vitesses de criblage

> **Transport facile** sur remorque PTC 3T5

> Utilisation avec **différentes machines**

> **Déplacement facile** sur chantier

> **Crible la terre humide = crible toute l'année**



- **Economiser sur le coût de la décharge**
- **Réduire le coût des évacuations camions**
- **Fabriquer du produit réutilisable sur chantier**
- **Un matériel qui facture une prestation ou un produit**

